

Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD 360/8 KNX Basic	EB10430442	4015120430442



Краткое описание

- KNX Потолочные датчики присутствия с углом охвата 360°
- Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м для применения в устройствах обеспечения комфорта
- Применимы в системе шин KNX (EIB), TP (двухпроводная шина) в сочетании с другими компонентами KNX
- Настройка параметров и функций осуществляется с помощью инструментального программного пакета инженерного обеспечения ETS (Engineering Tool Software)

Технические характеристики

Напряжение электросети	от KNX шина 29 - 31 В
Напряжение шины	29 - 31 В = (KNX)
Расход электроэнергии	6 мА
Диапазон обнаружения	360°
Дальность действия	ок. 8 м в диаметре, при установке на высоте 3 м до 5 м
Возможности регулировки	параметрируемый с помощью инструментального программного пакета инженерного обеспечения ETS-Software
Допустимая температура окружающего воздуха	5 °C...+35 °C
Степень защиты	IP 40
Степень защиты	III
Вид монтажа	Встроенный монтаж на потолок
Материал корпуса	УФ-устойчивый поликарбонат
Приблизительные габариты	высота 75 мм, Ø 100 мм
Комплект поставки	в комплект входит линзовая маска
Вход ведомого устройства (Slave)	ja, Gerät als Master oder Slave konfigurierbar
Выход KNX	Канал освещения с1
Вход KNX	управление освещением вручную, блокирующие объекты, сброс параметров, ведомый датчик
Канал освещения	с1 включение, выключение
Измерение освещенности	Смешанный свет
Освещенность	не активен/приблизительно 5-2000 люкс
Относительная влажность воздуха	5 - 93 %, nicht kondensierend
Соответствие	CE, RoHS

Аксессуары


- EM10425608 - Защитная сетка 180/90 цвет белый
- EM10425615 - Защитная сетка 165/70 цвет белый
- EP10425929 - Комплект для датчиков С для встроенного монтажа в потолок цвет белый

Примечание: Базу данных продукции и инструкции по применению можно бесплатно загрузить с нашего веб-сайта www.esylux.com.

Шифр заказа
PD 360/8 KNX Basic

Artikelnummer
EB10430442

Код EAN
4015120430442



Размеры в мм

