


Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD-C 180i/16 Touch KNX	EP10460104	4015120460104



Краткое описание

- KNX Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage
- Einfache Touch-Bedienung durch Berührung am Melder
- Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 1,1 - 2,2 m
- Integrierter Akustiksensoren für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen
- Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten
- Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)

Технические характеристики

Напряжение электросети	от KNX шина 29 - 31 В
Напряжение шины	29 - 31 В = (KNX)
Расход электроэнергии	6 мА
Диапазон обнаружения	180° в горизонтальной плоскости, 60° в вертикальной плоскости
Дальность действия	ок. 16 м в диаметре, при установке на высоте 1.1 до 2.2 м
Возможности регулировки	удаленное параметрирование с помощью программного обеспечения ETS, временный электронный способ с помощью инфракрасных пультов дистанционного управления Mobil-RCi-M и Mobil-PDi/MDi-universal (заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающего воздуха	5 °C...+35 °C
Степень защиты	IP 20, IP 44 в зависимости от крышки (заказывается отдельно)
Степень защиты	III
Вид монтажа	Настенный монтаж
Материал корпуса	УФ-устойчивый поликарбонат
Приблизительные габариты	Нöhe 70 mm x Breite 70 mm x Tiefe 49 mm
Монтажные размеры	Глубина монтажа 20 mm, размеры монтажного отверстия Ø 53
Вход ведомого устройства (Slave)	ja, Gerät als Master oder Slave konfigurierbar
Выход KNX	Присутствие, статус, уровень освещенности, ОВК
Вход KNX	управление освещением вручную, блокирующие объекты, ведомый датчик
Канал освещения	c1 + c2 включение/выключение/диммирование освещения, c2 как смещение для c1 (от -50 % до +50 %) Смешанный свет
Измерение освещенности	приблизительно 5-2000 люкс
Освещенность ориентирующее освещение	деактивирована/от 0 до 50 %, возможность выбора 2 уровней
Время ожидания выключения ориентирующего освещения	только в режиме непрерывного света/1 мин - 250 мин.
Задержка включения, канал 2	не активен/2 мин. - 30 мин.
Время задержки включения, канал 3	10 Сек. - 1 Std.
Время задержки включения, канал 3	не активен/2 мин. - 30 мин.


Аксессуары

- EM10055102 - Крышка IP 20 цвет белый
- EM10055119 - Крышка IP 20 цвет сигнально-белый
- EM10055126 - Крышка IP 20 цвет кремово-белый
- EM10055133 - Крышка IP 20 цвет антрацит
- EM10055140 - Крышка IP 20 под нержавеющую сталь
- EM10055157 - Крышка IP 44 цвет белый
- EM10055164 - Коробка для монтажа на поверхность IP 20/IP 44 цвет белый
- EM10055270 - Крышка IP 20-SKK цвет белый
- EM10055287 - Крышка IP 20-SKJ цвет белый
- EM10055294 - Крышка IP 20-EXX цвет белый
- EM10425547 - Mobil-PDi/User цвет серебро/зеленый металл
- EP10427107 - Крышка IP20-BS1 цвет полярная
- EP10427114 - Крышка IP20-BS1 цвет белый
- EP10427121 - Крышка IP20-BM2 цвет полярная
- EP10427145 - Крышка IP20-BJSI цвет белый
- EP10427152 - Крышка IP20-BJSI цвет кремово
- EP10427169 - Крышка IP20-G55 цвет белый
- EP10427176 - Крышка IP20-G55 цвет кремово

Hinweis: Abdeckung und Fernbedienung bitte separat bestellen.

Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.

Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD-C 180i/16 Touch KNX	EP10460104	4015120460104



Время ожидания, канал 3	не активен/10 сек./1 мин. - 60 мин.
Особая информация о продукте	Mikrofon, Beleuchtung der Linse in 7 Farben wählbar
Относительная влажность воздуха	5 - 93 %, nicht kondensierend
Соответствие	CE, RoHS

Шифр заказа

Artikelnummer

Код EAN

PD-C 180i/16 Touch KNX

EP10460104

4015120460104

