

DIMM-SEQUENZAKTOR

12-24V DC



STEEL **KNX** **EIB**

Universal Dimm und Sequenzaktor 3 Kanal für LED Module. Erkennung der Last bei Erstbetrieb.
Integrierter Kurzschlussschutz und Verpolschutz mit automatischen Wiederanlauf nach Fehlerbeseitigung
und Übertemperaturschutz. Vorprogrammierte Sequenz mit 6 Farbabläufen.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: DC 12- ... 24 V

Ausgangsstrom: 2,2A/ Kanal

Umgebungstemperatur: t_a -5 ... +45 °C

Anschlussleistung: 12V DC 80W
24V DC 155W

Anschlüsse: Schnittstelle KNX/EIB
Last über Schraubklemmen
Eindrähtig 0,75-1,5 mm²

Abmessungen: LxBxH 185x43x29mm

Funktionen: Schalten und Dimmen
Einschalt- und Dimmverhalten über Parameter einstellbar
Rückmeldungen des Schaltzustandes und Helligkeitswert
SOFT Ein SOFT Aus
Rückmeldung lassen sich nach BUS-Spannungswiederkehr verzögern
Abdimmen oder Anspringen von Helligkeitswerten
Kurzschlussmeldung und Meldung eines Lastausfalls möglich
Gespeicherte Fixsequenz mit definierten Farbablauf
Schaltkontakt potenzialfreier Schließer (μ -Kontakt)

Artikelnummer: S-24903

