

Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
MD 360i/8 Basic SMB белый	EB10430466	4015120430466



ESYLUX



Краткое описание

- Датчик движения с углом охвата 360° для монтажа в потолок
- Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м, для установки в небольших помещениях и проходах с отсутствием или очень малой долей естественного освещения
- Высокопроизводительное реле 10 А
- Подключение с пересечением нулевого уровня для щадящего переключения
- Возможно дистанционное управление
- Заводская настройка для мгновенной готовности к эксплуатации

Технические характеристики

Напряжение электросети	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность ок.	< 0,2 Вт
Диапазон обнаружения	360°
Дальность действия	ок. 8 м в диаметре, при установке на высоте 3 м до 5 м
Возможности регулировки	механическим способом с помощью регулятора
Допустимая температура окружающего воздуха	0 °C...+50 °C
Степень защиты	IP 40
Степень защиты	II
Вид монтажа	Потолочный монтаж
Материал корпуса	УФ-устойчивый поликарбонат
Приблизительные габариты	высота 33 мм, Ø 99 мм
Монтажные размеры	, размеры монтажного отверстия Ø 68
Соединительный зажим	4,5 мм ²
Комплект поставки	в комплект входит линзовая маска
Вход ведомого устройства (Slave)	нет
Время задержки включения	0 s
Время задержки выключения	0 s
Относительная влажность воздуха	5 - 93 %, nicht kondensierend
Соответствие	CE, RoHS

Аксессуары

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi цвет серебро/синий металл
- EM10425608 - Защитная сетка 180/90 цвет белый
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal белый

Шифр заказа
MD 360i/8 Basic SMB белый

Artikelnummer
EB10430466

Код EAN
4015120430466



ESYLUX

