

Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD 360i/8 Basic SMB белый	EB10430473	4015120430473



ESYLUX



### Краткое описание

- Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок
- Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м
- Высокопроизводительное реле 10 А
- Подключение с пересечением нулевого уровня для щадящего переключения
- Возможно дистанционное управление
- Заводская настройка для мгновенной готовности к эксплуатации

### Технические характеристики

Напряжение электросети	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность ок.	< 0,2 Вт
Диапазон обнаружения	360°
Дальность действия	ок. 8 м в диаметре, при установке на высоте 3 м до 5 м
Возможности регулировки	механическим способом с помощью регулятора, электронным способом с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления
Допустимая температура окружающего воздуха	0 °C...+50 °C
Степень защиты	IP 40
Степень защиты	II
Вид монтажа	Потолочный монтаж
Материал корпуса	УФ-устойчивый поликарбонат
Приблизительные габариты	Höhe 33 mm, Ø 99 mm
Монтажные размеры	, размеры монтажного отверстия Ø 68
Соединительный зажим	4,5 мм <sup>2</sup>
Комплект поставки	inklusive Linsenmaske
Вход ведомого устройства (Slave)	нет
Время задержки включения	0 s
Время задержки выключения	300 s
Относительная влажность воздуха	5 - 93 %, nicht kondensierend
Соответствие	CE, RoHS

### Аксессуары

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi цвет серебро/синий металл
- EM10425608 - Защитная сетка 180/90 цвет белый
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal белый

Шифр заказа  
PD 360i/8 Basic SMB белый

Artikelnummer  
EB10430473

Код EAN  
4015120430473



ESYLUX

