

Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD-C360i/24 DIM цвет белый	EP10426704	4015120426704



### Краткое описание

- Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок
- Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м (максимальная монтажная высота 5 м)
- Автоматическое управление осветительными приборами для поддержания постоянной яркости освещения в зависимости от присутствия людей и интенсивности дневного света (интерфейс 1-10 В =)
- Высокопроизводительное реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации

### Технические характеристики

Напряжение электросети	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность ок.	< 0,3 Вт
Диапазон обнаружения	360°
Дальность действия	ок. 24 м в диаметре, при установке на высоте 3 м до 10 м
Возможности регулировки	механическим способом с помощью регулятора или электронным способом с помощью инфракрасных пультов дистанционного управления Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User (заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающего воздуха	0 °C...+50 °C
Степень защиты	IP 20 (версия скрытого монтажа), IP 54 с коробкой для монтажа на поверхность (заказывается отдельно), IP 20 версия встроенного монтажа (комплект монтажа заказывается отдельно)
Степень защиты	II
Вид монтажа	Потолочный монтаж
Материал корпуса	УФ-устойчивый поликарбонат
Приблизительные габариты	высота 46 мм, Ø 108 мм
Монтажные размеры	Глубина монтажа 24 мм, размеры монтажного отверстия Ø 68 мм
Соединительный зажим	2,5 мм <sup>2</sup> / 1,5 мм <sup>2</sup>
Комплект поставки	в комплект входит линзовая маска
Вход ведомого устройства (Slave)	да
Измерение освещенности	Смешанный свет
Освещенность	приблизительно 5-2000 люкс
Время задержки включения	0 с
Время задержки выключения	300 с
Управляющий выход	1-10 В =/50 мА
Ориентирующее освещение	10 % интенсивности светового потока
Время ожидания выключения ориентирующего освещения	приблизительно 1 мин. - 60 мин.
Относительная влажность воздуха	5 - 93 %, nicht kondensierend
Соответствие	CE, RoHS

### Аксессуары

- EM10425547 - Mobil-PDi/User цвет серебро/зеленый металл
- EM10425608 - Защитная сетка 180/90 цвет белый
- EP10055379 - PD-C360/8 Slave цвет белый
- EP10055386 - PD-C360/24 Slave цвет белый
- EP10425370 - Коробка для монтажа на поверхность-C IP 20 цвет белый
- EP10425387 - Коробка для монтажа на поверхность-C IP 20 цвет серебро
- EP10425431 - Комплект крышек-C360/24 цвет серебро
- EP10425905 - Коробка для монтажа на поверхность-C IP 54 цвет белый
- EP10425912 - Коробка для монтажа на поверхность-C IP 54 цвет серебро
- EP10425929 - Комплект для датчиков С для встроенного монтажа в потолок цвет белый
- EP10426988 - RC-фильтр/гасящий контур PD-C
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal белый

Примечание: К одному "ведущему" прибору ("Master") можно подключить максимум 10 "ведомых" приборов ("Slave"). Длина монтажного кабеля между ведущим и ведомым устройством не должна превышать 100 м.

Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD-C360i/24 DIM цвет белый	EP10426704	4015120426704



Размеры в мм

