


Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD-C360i/24 DUOplus-FM цвет белый	EP10426803	4015120426803



Краткое описание

- Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок. Скрытый монтаж
- Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м, для независимого управления освещением 2 зон (область окна и внутренняя область) в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Дополнительный контакт выключателя (канал 3) ОВК для включения и выключения удаленных источников света или для управления отоплением, вентилированием и кондиционированием в зависимости от присутствия людей
- Оба канала освещения и канал ОВК оснащены высокопроизводительным реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации

Технические характеристики


Напряжение электросети	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность ок.	0,3 Вт
Диапазон обнаружения	360°
Дальность действия	ок. 24 м в диаметре, при установке на высоте 3 м до 10 м
Возможности регулировки	механическим способом с помощью регулятора или электронным способом с помощью инфракрасных пультов дистанционного управления Mobil-PDi/plus, Mobil-PDi/User (заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающего воздуха	0 °С...+50 °С
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	II
Вид монтажа	Скрытый монтаж в потолок
Материал корпуса	УФ-устойчивый поликарбонат
Приблизительные габариты	высота 46 мм, Ø 108 мм
Монтажные размеры	Глубина монтажа 41 мм, размеры монтажного отверстия Ø 68 мм
Соединительный зажим	1,5 мм ²
Вход ведомого устройства (Slave)	да
Измерение освещенности	Смешанный свет
Освещенность	приблизительно 5-2000 люкс
Время задержки включения	0 с
Время задержки выключения	300 с
Канал 2	Освещение
Выход	Переключение
Контакт	замыкающий контакт/потенциальный
Разрывная мощность	230 В/50 Гц / (16 А реле), 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5), Емкостная нагрузка/ЭПРА макс. пусковой ток 800 А/200 мкс
Вход для выключателя	да
Время ожидания, канал 2	приблизительно 1 мин. - 30 мин.
Канал 3	ОВК
Разрывная мощность	230 В/50 Гц / (16 А реле), 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5), Емкостная нагрузка/ЭПРА макс. пусковой ток 800 А/200 мкс

Аксессуары

- EM10425530 - Mobil-PDi/plus цвет серебро/зеленый металл
- EM10425547 - Mobil-PDi/User цвет серебро/зеленый металл
- EM10425608 - Защитная сетка 180/90 цвет белый
- EP10055379 - PD-C360/8 Slave цвет белый
- EP10055386 - PD-C360/24 Slave цвет белый
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal белый

Примечание: К одному "ведущему" прибору ("Master") можно подключить максимум 10 "ведомых" приборов ("Slave"). Длина монтажного кабеля между ведущим и ведомым устройством не должна превышать 100 м.

Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD-C360i/24 DUOplus-FM цвет белый	EP10426803	4015120426803



Вход для выключателя	да
Время ожидания, канал 3	приблизительно 1 мин. - 15 мин.
Относительная влажность воздуха	5 - 93 %, nicht kondensierend
Соответствие	CE, RoHS

Шифр заказа


Artikelnummer

Код EAN

PD-C360i/24 DUOplus-FM цвет
белый

EP10426803

4015120426803



Размеры в мм

