

Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD-C360i/8 mini KNX цвет матовый опал	EP10426155	4015120426155



Краткое описание

- Минидатчик присутствия KNX с углом охвата 360° для встроенного монтажа в потолок
- Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м, для стандартного применения
- Применим в системе шин KNX (EIB), TP (двухпроводная шина) в сочетании с другими компонентами KNX
- Настройка параметров и функций осуществляется с помощью инструментального программного пакета инженерного обеспечения ETS (Engineering Tool Software)

Технические характеристики

Напряжение электросети	от KNX шина 29 - 31 В
Напряжение шины	29 - 31 В = (KNX)
Расход электроэнергии	6 мА
Диапазон обнаружения	360°
Дальность действия	ок. 8 м в диаметре, при установке на высоте 3 м до 5 м
Возможности регулировки	удаленное параметрирование с помощью программного обеспечения ETS, временный электронный способ с помощью инфракрасных пультов дистанционного управления Mobil-PDi/User и Mobil-PDi/MDi-universal (заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающего воздуха	5 °C...+35 °C
Степень защиты	IP 55
Степень защиты	III
Вид монтажа	Встроенный монтаж на потолок
Материал корпуса	УФ-устойчивый поликарбонат
Приблизительные габариты	Высота 60 мм, Ø 33 мм
Монтажные размеры	Глубина монтажа 45 мм, размеры монтажного отверстия Ø 25 мм
Токоподводящий провод	ок. 20 см, включая разъем
Комплект поставки	в комплект входит линзовая маска, монтажный пружинный зажим, монтажное зажимное кольцо
Вход ведомого устройства (Slave)	ja, Gerät als Master oder Slave konfigurierbar
Выход KNX	Присутствие, статус, уровень освещенности, ОБК
Вход KNX	управление освещением вручную, блокирующие объекты, сброс параметров, ведомый датчик
Канал освещения	c1 + c2 включение, выключение/диммирование, c2 в качестве смещения для c1 (от -80 % до +80 %)
Измерение освещенности	Смешанный свет
Освещенность	не активен/приблизительно 5-2000 люкс
Ориентирующее освещение	не активно/10-50 %, возможен выбор 2 значений
Время ожидания выключения ориентирующего освещения	только в режиме непрерывного света/1 мин - 250 мин.
Задержка включения	не активен/2 мин. - 30 мин.

Аксессуары

- EM10425547 - Mobil-PDi/User цвет серебро/зеленый металл
- EP10426391 - Spot-адаптер 51/25 цвет матовый опал
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal белый

Примечание. Базу данных продукции и инструкции по применению можно бесплатно загрузить с нашего веб-сайта www.esylux.com.

Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD-C360i/8 mini KNX цвет матовый опал	EP10426155	4015120426155



Время ожидания, канал 2	10 Sek. - 1 Std.
Время задержки включения, канал 3	не активен/2 мин. - 30 мин.
Время ожидания, канал 3	деактивирована/10 с./1 мин./12 ч.
Относительная влажность воздуха	5 - 93 %, nicht kondensierend
Соответствие	CE, RoHS

Шифр заказа
PD-C360i/8 mini KNX цвет
матовый опал

Artikelnummer
EP10426155

Код EAN
4015120426155



Размеры в мм

