


Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD-C360i/8 mini-3м цвет матовый опал	EP10427015	4015120427015



Краткое описание

- Минидатчик присутствия, углом охвата 360° для установки на потолок
- Дальность действия до 8 м в диаметре, для установки в небольших помещениях, проходах, туалетах, небольших офисах и прихожих с малой долей естественного освещения
- Высокопроизводительное реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации
- Прочный соединительный провод длиной 300 см

Технические характеристики

Напряжение электросети	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность ок.	0,2 Вт
Диапазон обнаружения	360°
Дальность действия	ок. 8 м в диаметре, при установке на высоте 3 м до 5 м
Возможности регулировки	электронным способом с помощью инфракрасных пультов дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказываются отдельно)
Допустимая температура окружающего воздуха	0 °С...+50 °С
Степень защиты	IP 55
Степень защиты	II
Вид монтажа	Встроенный монтаж на потолок
Материал корпуса	УФ-устойчивый полиэтилен, УФ-устойчивый поликарбонат
Приблизительные габариты	Высота 60 мм, Ø 33 мм
Монтажные размеры	Глубина монтажа 45 мм, размеры монтажного отверстия Ø 25 мм
Токоподводящий провод	300 см, 4 x 1,00 мм ²
Комплект поставки	в комплект входит линзовая маска, монтажный пружинный зажим, монтажное зажимное кольцо
Вход ведомого устройства (Slave)	да
Измерение освещенности	Смешанный свет
Освещенность	приблизительно 5-2000 люкс
Время задержки включения	0 s
Время задержки выключения	300 s
Относительная влажность воздуха	5 - 93 %, nicht kondensierend
Соответствие	CE, RoHS

Аксессуары

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi цвет серебро/синий металллик
- EP10426063 - PD-C360/8 mini Slave цвет матовый опал
- EP10426070 - PD-C360/12 mini Slave цвет матовый опал
- EP10426346 - SRM-230B Релейный модуль цвет белый
- EP10426353 - ILR-230B Модуль ограничения тока цвет белый
- EP10426391 - Spot-адаптер 51/25 цвет матовый опал
- EP10426988 - RC-фильтр/гасящий контур PD-C
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal белый

Примечание: К одному "ведущему" прибору ("Master") можно подключить максимум 10 "ведомых" приборов ("Slave"). Длина монтажного кабеля между ведущим и ведомым устройством не должна превышать 100 м.


Шифр заказа

Artikelnummer

Код EAN

PD-C360i/8 mini-3м цвет матовый
опал EP10427015

4015120427015



Размеры в мм

