

Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD-CE360i/24 GST цвет матовый опал	EP10510731	4015120510731



Краткое описание

- Датчик присутствия с углом охвата 360° для установки на потолок
- Дальность действия до 24 м в диаметре, для установки в офисах, классных комнатах, конференц-залах и т. д., а также проходах с малой долей естественного освещения
- 1,0 м предварительно собранный подвод и вывод GST18i3
- Оптимально подходит для установки на высоте до 10 м, например, в спортивных залах, складских помещениях и т. д.
- Высокопроизводительное реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации

Технические характеристики

Напряжение электросети	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность ок.	< 0,3 W
Диапазон обнаружения	360°
Дальность действия	ок. 24 м в диаметре, при установке на высоте 3 м до 10 м
Возможности регулировки	электронным способом с помощью инфракрасных пультов дистанционного управления Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal (заказываются отдельно)
Допустимая температура окружающего воздуха	0 °C...+50 °C
Степень защиты	IP 40
Степень защиты	II
Вид монтажа	Встроенный монтаж на потолок
Материал корпуса	УФ-устойчивый поликарбонат
Приблизительные габариты	высота 99 мм, Ø 82 мм
Монтажные размеры	Глубина монтажа 67 мм, размеры монтажного отверстия Ø 68 мм
Токоподводящий провод	С 1,0 м предварительно собранным подводом и выводом GST18i3
Комплект поставки	в комплект входит линзовая маска
Вход ведомого устройства (Slave)	да
Измерение освещенности	Смешанный свет
Освещенность	приблизительно 5-2000 люкс
Время задержки включения	0 s
Время задержки выключения	0 s
Относительная влажность воздуха	5 - 93 %, nicht kondensierend
Соответствие	CE, RoHS

Аксессуары

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi цвет серебро/синий металл
- EM10425615 - Защитная сетка 165/70 цвет белый
- EP10426988 - RC-фильтр/гасящий контур PD-C
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal белый
- EP10510748 - PD-CE360/8 Slave цвет матовый опал
- EP10510755 - PD-CE360/24 Slave цвет матовый опал

Примечание: К одному ведущему прибору (Master) можно подключить максимум 10 ведомых приборов (Slave). Длина монтажного кабеля между ведущим и ведомым устройством не должна превышать 100 м.

Шифр заказа

Artikelnummer

Код EAN

PD-CE360i/24 GST цвет матовый
опал

EP10510731

4015120510731



Размеры в мм

