


Шифр заказа	Artikelnummer	Код EAN
PD-CE360i/8 GST цвет матовый опал	EP10510717	4015120510717



### Краткое описание

- Датчик присутствия с углом охвата 360° для установки на потолок
- Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м (максимальная монтажная высота 5 м), для установки в небольших помещениях и проходах с малой долей естественного освещения
- 1,0 м предварительно собранный подвод и вывод GST18i3
- Высокопроизводительное реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации

### Технические характеристики

Напряжение электросети	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность ок.	< 0,3 W
Диапазон обнаружения	360°
Дальность действия	ок. 8 м в диаметре, при установке на высоте 3 м до 5 м
Возможности регулировки	электронным способом с помощью инфракрасных пультов дистанционного управления Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal (заказываются отдельно)
Допустимая температура окружающего воздуха	0 °C...+50 °C
Степень защиты	IP 40
Степень защиты	II
Вид монтажа	Встроенный монтаж на потолок
Материал корпуса	УФ-устойчивый поликарбонат
Приблизительные габариты	высота 91 мм, Ø 82 мм
Монтажные размеры	Глубина монтажа 67 мм, размеры монтажного отверстия Ø 68 мм
Токоподводящий провод	С 1,0 м предварительно собранным подводом и выводом GST18i3
Комплект поставки	в комплект входит линзовая маска
Вход ведомого устройства (Slave)	да
Измерение освещенности	Смешанный свет
Освещенность	приблизительно 5-2000 люкс
Время задержки включения	0 s
Время задержки выключения	0 s
Относительная влажность воздуха	5 - 93 %, nicht kondensierend
Соответствие	CE, RoHS

### Аксессуары

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi цвет серебро/синий металл
- EM10425615 - Защитная сетка 165/70 цвет белый
- EP10426988 - RC-фильтр/гасящий контур PD-C
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal белый
- EP10510748 - PD-CE360/8 Slave цвет матовый опал
- EP10510755 - PD-CE360/24 Slave цвет матовый опал

Примечание: К одному "ведущему" прибору ("Master") можно подключить максимум 10 "ведомых" приборов ("Slave"). Длина монтажного кабеля между ведущим и ведомым устройством не должна превышать 100 м.

Шифр заказа

Artikelnummer

Код EAN

PD-CE360i/8 GST цвет матовый  
опал

EP10510717

4015120510717



Размеры в мм

